

# 共同購入コンバイン 誕生!!

全国7千名  
以上の  
稲作生産者の  
声を反映



型式  
**YH448AEJU**

メーカー希望小売価格  
**670万円(税抜)**

**4**条刈り  
51.5 馬力 (グロス)  
48.4 馬力 (ネット)

### 主な機能

- 車体水平制御  
**機体が左右に傾いても水平に保つ**
- 常時駆動方式 (FDS)  
**湿田作業でもなめらかな旋回と安定した直進ができる**
- 自動こぎ深さ制御
- オーガ自動制御 (旋回・収納)
- 刈取オートクラッチ
- 掻きこみペダル
- 手こぎ安全装置
- オートデセル (エンジン回転自動制御)
- 無給油で概ね1日作業 (おおよそ6時間を想定) がおこなえる燃料タンク (43ℓ)



JAグループからのお願い [お問い合わせは最寄りのJAまで] 注文いただいてから納品まで4カ月程度かかります。令和9年5月までにご注文をお願いします。

## 主要諸元

銘柄・型式		YH448AEJU(製造元:ヤンマーアグリ株式会社)	
機 体	全長(mm)カッター付	4070	
	全幅(mm)	1895	
	全高(mm)	2050	
	機体質量(kg)(カッター付)	2445	
エンジン	型式名	4TNV86CT-MRC5	
	種類	水冷4サイクル4気筒立形ディーゼルトーボ	
	総排気量(L)	2.091	
	出力(PS)	51.5/2600rpm(グロス)・48.4/2600rpm(ネット)	
	燃料タンク容量(L)	43	
走行部	クローラ	幅×接地長(mm)	450×1570
		中心距離(mm)	1035
		平均接地圧(kgf/cm <sup>2</sup> )	0.173
	変速方式	HST無段変速	
	変速段数(段)	前後進無段×副変速3段	
	旋回方式	FDS(フルタイム・ドライブ・システム)	
	走行速度 前進(m/s)	(低速)0~0.73、(標準)0~1.40、(走行)0~2.60	
	走行速度 後進(m/s)	(低速)0~0.65、(標準)0~1.18、(走行)0~2.09	
刈取部	刈取条数(条)	4	
	デバイダ先端間隔(刈幅)(mm)	1460~1510	
	刈取装置形式	往復動刃式(シングル)	
	刃幅(mm)	1450	
	変速段数	車速同調+引き上げ2段	
	刈高さ範囲(mm)	50~150	
	こぎ深さ調節方式	電動モータ式	
脱こく選別部	脱こく方式	下こぎ軸流式	
	こぎ胴	径×幅(mm)、回転速度(rpm)	420×810、520
	2番処理胴	径×幅(mm)、回転速度(rpm)	170×236、1600(あざやかロータ)
	揺動選別板	幅×長さ(mm)	600×1353
こく粒処理部	脱こく処理方式	グレンタンク・オーガ排出	
	タンク容量(L)	1000	
	オーガ長さ(mm)	3600	
排わら処理装置		マルチカッター	
運転免許		大型特殊(農耕用)	
オプション設定		<ul style="list-style-type: none"> <li>●防塵カバー ●作業灯(こぎ口、オーガ先端)</li> <li>●無線オーガリモコン ●種子キット</li> </ul>	